



CASETE COMPACT



CAJA DE CONTROL EXTERNA

Caja de control externa, no es necesario desmontar la unidad, lo que facilita el



TOMA DE AIRE FRESCO

TOMA DE AIRE FRESCO

El aire fresco hace que el aire interior sea saludable y confortable.



ASPAS DEL VENTILADOR DE FACIL RETIRADA


Gracias al diseño externo de la caja de control electrónica, las aspas del ventilador se pueden retirar fácilmente después de quitar el anillo guía de aire, facilitando el mantenimiento postventa.



A++/A+



YK-H



UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR



Recubrimiento
Dorado



Control por
WiFi



Bomba de Drenaje
Incorporada



Toma de Aire
Fresco



Modo de
Sueño

MODEL	INDOOR UNIT		FDCA35YA-B/FDCA35YB-B		FDCA52YA-B/FDCA52YB-B	
	OUTDOOR UNIT		RXYL35M-T1B		RXYL52M-T1B	
Datos de rendimiento						
Potencia útil - nom (mín-máx)	FRIO	kW	3.52(1.35~4.40)		5.28(1.53~5.60)	
	CALOR	kW	3.81(1.24~5.30)		5.60(1.40~6.20)	
Consumo electrico - nom (mín-máx)	FRIO	kW	1.03(0.26~1.60)		1.55(0.47~2.30)	
	CALOR	kW	1.02(0.19~1.51)		1.51(0.46~2.25)	
Eficiencia energetica	EER	w/W	3.42/3.74		3.41/3.71	
	COP	w/W	3.74		3.71	
Pdesign frío	35°C	kW	3.52		5.3	
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.7		4.5	
Eficiencia energetica estacional(clase)	SEER		6.3(A++)		6.2(A++)	
	SCOP		4.1(A+)		4.1(A+)	
Consumo energético anual - frio		kWh/a	196		299	
Consumo energético anual - calor		kWh/a	922		1575	
UNIDAD INTERIOR						
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V~,50Hz,1		220-240V~,50Hz,1	
Caudal de aire tratado	(H/M/L/Q)	m3/h	720/660/600/530		800/740/680/600	
Alta Potencia Sonora		dB	55		58	
Presión sonora		dB(A)	43/41/38/35		46/44/41/37	
Dimensiones netas	L×A×H	mm	570×570×260		570×570×260	
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	720×650×290		720×650×290	
Peso neto / bruto		kg	14.5/17		15/17.5	
Panel	Model		MB13/W-Y1		MB13/W-Y1	
Dimensiones netas del panel	L×A×H	mm	650×650×45		650×650×45	
Dimensiones de embalaje del panel	L×A×H	mm	710×710×80		710×710×80	
Peso neto / bruto del panel			2.4/3.8		2.4/3.8	
Unidad Exterior						
Alimentación		Ph/V/Hz	220-240V~,50Hz,1		220-240V~,50Hz,1	
Cable de alimentación		Nxmm2	3*1.5		3*1.5	
Cable de interconexión		Nxmm2	4*1.0		4*1.0	
Potencia sonora	H	dB	65		66	
Presión sonora	H	dB(A)	53		54	
Corriente	Max	A	9		12	
Dimensiones netas	L×A×H	mm	785×300×555		785×300×555	
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	900×380×615		900×380×615	
Peso neto / bruto		kg	24.5/27		28.5/31	
Tipo de compresor			ROTARY		ROTARY	
Datos de instalación						
Refrigerante			R32		R32	
Tubo de líquido	ø	mm(pulgadas)	6.35(1/4)		6.35(1/4)	
Tubo de gas	Ø	mm(pulgadas)	9.52(3/8)		12.7(1/2)	
Distancia de precarga		m	5		5	
Distancia maxima		m	25		30	
Distancia vertical maxima		m	15		20	
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.75		1.10	
Carga de refrigerante de fábrica		TCO2eq	0.51		0.74	
Carga adicional de refrigerante por encima de longitud estándar		g/m	30		30	
Rango temperatura interior- frio(entrada / salida)		FRIO/CALOR	°C		-20~ 52	
Rango temperatura exterior - calor (entrada / salida)		FRIO/CALOR	°C		-20~ 24	

Observaciones:

- 1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- 2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
- 3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
- 4.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.

AUX
AIR CONDITIONING



<https://en.auxgroup.com/>



AUX